

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



TZ Trasszement



EIGENSCHAFTEN:

- mit Original tubag Trass
- zur Herstellung von widerstandsfähigen Trassmörteln
- reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- leichte Verarbeitung

ANWENDUNG:

quick-mix Trass-Zement ist geeignet für die Herstellung von Trassmörteln und Trassbetonen für den Innen- und Außenbereich. Reduziert die Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen, insbesondere für die Natursteinverlegung und für Verblendmauerwerk. (Empfohlenes Mischungsverhältnis 1 RT Trasszement : 4 RT Sand). Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

QUALITÄT:

quick-mix Trass-Zement besteht aus Portlandzement gem. DIN EN 197 und einem Trassanteil von ca. 40 %.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

5-kg-Beutel, 25-kg-Sack

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

TZ Trasszement



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240