

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Weißer Universal Spachtelmasse SP



EIGENSCHAFTEN:

Spezial-Weißzement, leichte Verarbeitung, hohe Haftung und Füllkraft, witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung. Güteüberwacht.

ANWENDUNG:

quick-mix Spachtelmasse eignet sich zum Schließen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten im Außen- und Innenbereich bei Putzen, Mauerwerk und Beton. Der hohe Weißheitsgrad verhindert ein Durchscheinen bei Tapeten und Anstrichen.

VERARBEITUNG:

1 kg Pulver in ca. 0,2 l sauberem Wasser einstreuen und knollenfrei und geschmeidig anrühren. Den Untergrund von losen Teilen und Staub gründlich reinigen und gut vornässen. Trennmittel und Farbreste sind zu entfernen. quick-mix Spachtelmasse mit Kelle oder Spachtel auftragen. Das Material ist ca. 30 Minuten verarbeitbar. Die Übergänge mit feuchtem Pinsel verstreichen. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder ungünstigen Witterungsbedingungen (Regen starker Wind, direkte Sonneneinstrahlung) verarbeiten.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

4-kg-Beutel, 8-kg-Beutel

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weißer Universal Spachtelmasse SP



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240