

Prima[®]
Damit bauen Profis

ROLLFIRST

TECHNISCHES DATENBLATT

Zu Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich

Produktvorteile:

- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeeintrisicher
- UV-stabil- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +80°C
- leichte Verarbeitung
- einfaches Handling

Technische Daten: Prima Rollfirst rot 310mm x 5m / Art.Nr.: 1441104	
Lüftungsquerschnitt:	150 cm ²
Werkstoff:	PP-Spinnvliesmittel teil mit UV- und Wärmestabilisators; Metallrandstreifen aus hochwertigem Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt und Butyl Kautschuk-Klebestreifen BON226
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C

Hersteller:

IVT Industrie-Vertrieb-Technik GmbH & Co. KG, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

24 Karton á 4 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de