

Technisches Merkblatt

Putzgrundierung

- Werkstoff:** Pigmentierter, wasserverdünnbarer Dispersions-Grundanstrich für innen und außen.
- Anwendung:** Einsetzbar auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV. Universell einsetzbar als Putzgrund für mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbrücke.
- Eigenschaften:** Laier Putzgrundierung ist füllend, spannungsarm und dient als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen.
Sehr leicht zu verarbeiten, die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.
- Untergrund:** Dieser muss sauber, trocken, frostfrei und frei von Trennmitteln und anderen Rückständen sein. Stark saugende Untergründe mit Laier Tiefgrund LF vorgrundieren.
- Verarbeitungstemperatur:** Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
- Verarbeitung:** Unverdünnt bzw. je nach Saugvermögen des Untergrundes mit max. 10 % Wasser verdünnt. Gleichmäßiger Auftrag mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine.

Technische Daten:

Zusammensetzung:
Acryl-Copolymer-Dispersion

Verdünnung:
Wasser, max. 5 bis 10 %

Dichte:
Ca.: 1,7 g / cm³

Farbton:
Weiß

Gebinde:
7 kg / 25 kg

Abtönen:
mit Fassaden- und Volltonfarben.

Verbrauch/Ergiebigkeit :
Ca. 200 - 300 gr. / m² bzw.
80 – 120 m² je Gebinde. Je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknung:
Überarbeitbar nach 12 Stunden bei
20°C und 65% rel-Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebinde 12 Monate

EU-Grenzwert für dieses Produkt:
Kat. c (Wb): 40 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Produkt – Code:
M – GP 01

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum
Recycling geben. Information ggf.
vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28